

Bezeichnung

Mineralöl

Anwendungsbereich

Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Hofstelle, Werkstatt
Tätigkeit: Ölwechsel bei Fahrzeugen, Maschinen

Gefahren für Mensch und Umwelt



Entzündlich
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Zündquellen fernhalten, Erwärmung vermeiden
Behälter kennzeichnen und stets geschlossen, kühl, gut belüftet lagern.
Nicht zusammen mit brandfördernden, selbstentzündlichen Stoffen lagern.
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
Haut- und Kleidungskontakt vermeiden.
Getränkte Kleidung sofort wechseln.
Geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe verwenden.
Schutzbrille wegen Ölspritzern tragen.
Bei Verwendung für gute Belüftung sorgen.
Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.
Zur Hautreinigung keine Lösemittel, Verdünner, Benzin verwenden.
Hydrauliköle nur über Auffangwannen lagern und abfüllen.
Getränkte Putzlappen in verschlossenen, metallenen Auffangbehältern lagern.
Auf Rutschgefahr achten.

Verhalten bei Bränden oder Unfällen



Im Brandfall: Mit Wassersprühnebel, Löschmittel, Schaum oder CO2 löschen.
Keinen Wasservollstrahl verwenden. Feuerwehr alarmieren.
Beim Brand können giftige Gase entstehen.
Bei Verschütten: Mit Bindemittel (z. B. Chemikalienbinder) auffangen und in verschließbaren Behälter füllen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Fußboden vorsichtig reinigen.

Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe - Notruf: 112



Nach Einatmen: Frische Luft aufsuchen
Nach Augenkontakt: 15 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen.
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, Mund ausspülen.
Immer Arzt verständigen und Etikett dem Arzt vorlegen.

Sachgerechte Entsorgung

Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.

Betrieb:

Datum:

Unterschrift: